



24B1H

23.6 inch

(59.9 cm) LCD MONITOR

HDMI



HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wird von den aktuellen Spielekonsolen, aktuellen Grafikkarten und Set-Top-Boxen unterstützt, welche das HDCP-Schutzsystem für digitale Inhalte

beinhalten. Die HDMI 1.3-1.4b Versionen unterstützen bis zu 144 Hz Bildwiederholraten bei 1080p und 75 Hz bei 1440p, wohingegen HDMI 2.0-2.0b Versionen 240 Hz bei 1080p, 144 Hz bei 1440p und 60 Hz bei 2160p (4K) unterstützen.



Schlankes Design

Schlanke Designs bringen große Vorteile: Erstens sehen dünne Monitore besonders im öffentlichen Raum sehr elegant aus, auch wenn sie von hinten oder von der Seite betrachtet werden. Außerdem

benötigen sie weniger Platz auf dem Schreibtisch.



MVA Panel

Das MVA-Panel (Multi-Domain Vertical Alignment) liefert ein tieferes Schwarz und einen höheren Kontrast für besonders lebendige und helle Bilder.

250cd/m² Helligkeit



Möchten Sie Ihren Monitor in einer hellen Umgebung nutzen, z.B. neben einem Fenster, durch das die Sonne scheint? Die hohe Helligkeit von 250 cd/m² (oder 250 Nits), die durch die W-

LED-Hintergrundbeleuchtung erreicht wird, sorgt selbst bei solchen Umgebungen für eine gute Sichtbarkeit auf dem Monitor. Im Vergleich dazu liegt der Referenzleuchtdichtepegel von sRGB bei 80 cd/m².



Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen

Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen.

Allgemeine Merkmale

Farbe	Schwarz
Auflösung	1920x1080 PX
Abtastfrequenz	60Hz
Reaktionszeit (GtG)	5 ms
Panel	MVA
Hintergrundbeleuchtung	WLED
sRGB-Abdeckung (%)	100
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Kontrast (dynamisch)	50M:1
Kontrast (statisch)	3000:1
Pixelabstand	0.2715
Diagonal (Zoll)	23.6 inch
Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite)	521.2x293.22 mm
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178 °
Displayfarben	16,7 Millionen
Weight without stand	2.3 kg
Adobe RGB-Abdeckung (%)	76
OSD languages	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Anschlüsse

Anschlüsse	HDMI 1.4 x 1, VGA
Audioausgang	Headphone out (3,5mm)

Zubehör

HDMI-Kabel (1,5 m),	
---------------------	--

Umweltverträglichkeit

- Umwelt und Energie: RoHS konform, frei von Blei und Quecksilber
- Recyclebares Verpackungsmaterial: 100%

Ergonomie

Neigen	-3.5-21.5 °
--------	-------------

Strom

Stromversorgung	Extern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Power Consumption	On 22 watt, Off 0.5 watt Standby 0.5 watt,

Abmessungen

Produktdmaße inkl. Basis (HxBxT)	417.4x540.1x186.8 mm
Produktdmaße (ohne Basis)	318.1x540.1x34 mm
Kartonmaße (HxBxT)	492x614x131 mm
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	2.6 Kg
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	4.2 Kg

Garantie

Garantiezeitraum	3 Jahre
EAN	4038986146364
MTBF	50.000 Stunden

Zertifizierungen

TÜV-GS 1, CE 1, EPEAT Silber, FCC 1, Produktion mit ISO-Zertifizierung 1,

