

I2490PXQU/BT

23.8 inch

(60.5 cm) LCD MONITOR

Das 60,5-cm-(23,8"-) Full-HD-IPS-Panel des I2490PXQU bietet eine sehr gute Farbgenauigkeit und deckt ein breites Farbspektrum ab. Es kombiniert ein attraktives Design mit einem ergonomischen Standfuß und USB 3.0-Anschlüssen.















Frameless

LowBlue

Height adjust

USB

IP:

Speakers

Vesa Wallmou



Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe

Lautsprecher anschließen zu müssen.



Höhenverstellbarer Ständer

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.



Flicker Free

Die AOC Flicker-Free Technologie nutzt ein DC (Gleichstrom) Panel mit Hintergrundbeleuchtung, das flackerndes Licht verringert. Augenbelastungen und -ermüdungen werden auf ein Minimum

reduziert, daher können Sie lange, intensive Spielsitzungen komfortabel genießen!



IPS Panel

Ob Sie Fotos, Videos oder ein Zeitschriften-Layout in InDesign ansehen oder ob Sie Ihr Lieblingsspiel spielen: wir wollen, dass die Inhalte aus jedem Blickwinkel überragend aussehen. Aus diesem

Grund besitzt dieses Display ein fortschrittliches IPS-Panel, das brillante Farben erzeugt und große Blickwinkel bietet. Auf diese Weise erleben Sie immer hervorragende und präzise Darstellungen, unabhängig davon, aus welchem Winkel Sie – oder Ihre Freunde und Mitarbeiter, die neben Ihnen sitzen oder stehen – auf den Bildschirm blicken.



Randloses Design

Das an drei Seiten rahmenlose Design des Monitors erlaubt vollen Fokus auf das brillante Display, und jeder kann den eleganten und modernen Look von allen Seiten voll genießen.

Wide Colour Gamut

Wenn Sie Fotos, Videos oder Spiele genießen, sollten Ihre Bildschirminhalte so realistisch wie möglich aussehen. Aus diesem Grund ist dieses Display mit der Wide Color Gamut-Technologie ausgerüstet, so dass es deutlich mehr Farben anzeigen kann als herkömmliche Monitore. Erreicht wird dies durch eine spezielle Hardware-Lösung, nicht durch bloße Software-Anpassungen. Das Ergebnis sind lebensechte Bilder mit feinsten Details, die durch die breitere Farbpalette sichtbar werden.

Allgemeine Merkmale

FarbeGrauAuflösung1920x1080 PXAbtastfrequenz60HzReaktionszeit (GtG)4 msPanelIPSHintergrundbeleuchtungWLEDflickerfree✓Seitenverhältnis16:9Helligkeit (typisch)250 cd/m²Kontrast (dynamisch)100M:1Kontrast (statisch)1000:1Pixelabstand0.2745Diagonal (Zoll)23.8 inchAktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite)527.04x296.46 mm	
Abtastfrequenz Reaktionszeit (GtG) 4 ms Panel IPS Hintergrundbeleuchtung WLED flickerfree Seitenverhältnis 16:9 Helligkeit (typisch) Kontrast (dynamisch) Kontrast (statisch) Pixelabstand Diagonal (Zoll) Aktiver Bildschirmbereich (Höhe 60Hz 4 ms 60Hz 6	
Reaktionszeit (GtG)4 msPanelIPSHintergrundbeleuchtungWLEDflickerfree✓Seitenverhältnis16:9Helligkeit (typisch)250 cd/m²Kontrast (dynamisch)100M:1Kontrast (statisch)1000:1Pixelabstand0.2745Diagonal (Zoll)23.8 inchAktiver Bildschirmbereich (Höhe527.04x296.46 mm	
Panel IPS Hintergrundbeleuchtung WLED flickerfree ✓ Seitenverhältnis 16:9 Helligkeit (typisch) 250 cd/m² Kontrast (dynamisch) 100M:1 Kontrast (statisch) 1000:1 Pixelabstand 0.2745 Diagonal (Zoll) 23.8 inch Aktiver Bildschirmbereich (Höhe 527.04x296.46 mm	
Hintergrundbeleuchtung flickerfree ✓ Seitenverhältnis 16:9 Helligkeit (typisch) Kontrast (dynamisch) Kontrast (statisch) 1000:1 Pixelabstand 0.2745 Diagonal (Zoll) Aktiver Bildschirmbereich (Höhe 527.04x296.46 mm	
flickerfree Seitenverhältnis Helligkeit (typisch) Kontrast (dynamisch) Kontrast (statisch) Pixelabstand Diagonal (Zoll) Aktiver Bildschirmbereich (Höhe Seitenverhältnis 16:9 100M:1 100M:1 1000:1 23.8 inch	
Seitenverhältnis 16:9 Helligkeit (typisch) 250 cd/m² Kontrast (dynamisch) 100M:1 Kontrast (statisch) 1000:1 Pixelabstand 0.2745 Diagonal (Zoll) 23.8 inch Aktiver Bildschirmbereich (Höhe 527.04x296.46 mm	
Helligkeit (typisch) Kontrast (dynamisch) Kontrast (statisch) Pixelabstand Diagonal (Zoll) Aktiver Bildschirmbereich (Höhe 250 cd/m² 100M:1 1000:1 23.8 inch 527.04x296.46 mm	
Kontrast (dynamisch) Kontrast (statisch) 1000:1 Pixelabstand 0.2745 Diagonal (Zoll) Aktiver Bildschirmbereich (Höhe 527.04x296.46 mm	
Kontrast (statisch) 1000:1 Pixelabstand 0.2745 Diagonal (Zoll) 23.8 inch Aktiver Bildschirmbereich (Höhe 527.04x296.46 mm	
Pixelabstand 0.2745 Diagonal (Zoll) 23.8 inch Aktiver Bildschirmbereich (Höhe 527.04x296.46 mm	
Diagonal (Zoll) 23.8 inch Aktiver Bildschirmbereich (Höhe 527.04x296.46 mm	
Aktiver Bildschirmbereich (Höhe 527.04x296.46 mm	
Betrachtungswinkel (CR10) 178/178 ⁹	
OSD languages EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), (S), JP	
low_blue_light	
Anschlüsse	

Anschlüsse	HDMI 1.4 x 1, VGA, DisplayPort 1.2 x 1
USB-Anschlüsse	USB 3.0 x 4
Audioausgang	Headphone out (3,5mm)
Lautsprecher	2 W x 2

Zubehör

VGA-Kabel (1,8 m), HDMI-Kabel (1,8 m), Displayport-Kabel (1,8 m),

Umweltverträglichkeit

- Umwelt und Energie: RoHS konform, frei von Blei und Quecksilber
- Recyclebares Verpackungsmaterial: 100%

Ergonomie

Schwenken	✓
Drehen	-165/+165 °
Neigen	-5º / +25º °
Höhenverstellung	130mm
Abnehmbarer Ständer	✓
Vesa	100 x 100

Strom

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Power Consumption	On 19 watt, Off 0.5 watt Standby 0.5 watt,

Abmessungen

Produktmaße inkl. Basis (HxBxT)	540x502x200 mm
Kartonmaße (HxBxT)	620x203x420 mm
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	3.2 Kg
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	4.7 Kg

Garantie

Garantiezeitraum	3 Jahre
EAN	4038986146043
MTBF	50.000 Stunden

Zertifitzierungen

TÜV-GS, TÜV-Bauart 1, CE 1, TCO 7, energystar 1, EPEAT Silber, FCC 1, EAC 1, PVC/BRF-Frei, Produktion mit ISO-Zertifizierung 1, RoHS-konform 1, EUP-konform, Reach-konform, Dicom-Teil 14,

