

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	MSI			
	Anschrift des Lieferanten	Mystar Computer BV , Ekersrijt, NL			
2.	Modellkennung	PRO MP243XP			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	E			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	18,0			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	Nicht zutreffend			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	Nicht zutreffend			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	1 920	x	1 080	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	60,0			cm
14.	Bildschirmdiagonale	24			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	15,6			dm ²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	3			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	3			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				
	<i>i</i>	-			

	<i>ii</i>	Eingangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	-	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

PATH TO THE FUTURE

Für professionelles Arbeiten wird ein Monitor benötigt, der eine optimale Bildqualität liefert und den Workflow unterstützt. Der MSI PRO MP243XPDE eignet sich mit seiner 23,8-Zoll-Diagonalen und FHD-Auflösung perfekt für den Einsatz in verschiedensten Anwendungskontexten – sei es im Design, bei der Videobearbeitung oder in Alltagsszenarien im Office. Das IPS-Panel sorgt zudem für eine brillante Farbdarstellung, optimale Helligkeitswerte und eine hohe Blickwinkelstabilität. Damit haben professionelle Anwender immer alles im Blick. Der Monitor lässt in Höhe und Neigung verstellen, schwenken und auch in eine hochkante Ausrichtung bringen, sodass er mühelos in die gewünschte Position gebracht werden kann. Augenschonende Display-Technologien wie Anti-Flicker und Less Blue Light PRO sorgen dafür, dass man auch nach längeren Arbeitseinheiten nicht ermüdeten Augen zu kämpfen hat. Der PRO MP243XPDE vereint Ergonomie und hohe Bildqualität – perfekt für den Einsatz im Büro und Homeoffice



SELLING POINTS

- Mit 23,8" Bildschirmdiagonale optimale Displaygröße für professionelle Anwendungen
- Für reibungsloses Streaming und Online-Videos sorgt das IPS-Panel mit einer atemberaubenden Bildschärfe
- Das TÜV-zertifizierte Display schont Ihre Augen
- Die Less Blue Light PRO-Technologie schont Ihre Augen und sorgt gleichzeitig für lebendige Farben und Details
- Ergonomisch gestalteter Standfuß mit Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Schwenkfunktion
- 100 Hz Bildwiederholrate & 1ms (MPRT) Reaktionszeit für eine angenehme Bildqualität
- Mühelose Personalisierung der Display- und Farbeinstellungen mit dem praktischen MSI Display-Kit
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: HDMI™ und Displayport-Eingänge
- Einfaches Anbringen an der Wand dank Vesa-Halterung
- Integrierte Lautsprecher



1. 1x DisplayPort
2. 1x HDMI™
3. 1x Headphone-out
4. 1x DC Jack
5. 1x Kensington Lock

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377036870
	UPC	824142310441
	UCC14	10824142310448
Model	Artikelnummer	9S6-3PB59H-052
	Produktname	PRO MP243XPDE
	Marketing Spezifikationen	PRO MP243XPDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	23.8" (60cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	527.04(H)x296.46(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	63~136.3 KHz(H) / 48~100 Hz(V)
	Bildwiederholrate	100HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	103%/83%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	81%/75%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	119%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	102%/86%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/77%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	94%/89%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/83%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	119%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	68%/68%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	60%/60%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits (6 bits + FRC)
	DisplayPort	1920 X 1080 (Up to 100Hz)
	HDMI™	1920 X 1080 (Up to 100Hz)
DVI	N/A	
Schnittstellen	HDMI™	1
	HDMI™ -Version	1.4b
	HDMI™ HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	1.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	2
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	18
	Power Typ	External Adaptor 12V 2.5A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Adapter's KC safety Number	HU10450-16075
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 110 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	75x75mm
Rahmenloses Design	Yes	
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	541.93 x 200.81 x 501.85
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.34 x 7.91 x 19.76
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	541.93 x 45.39 x 322.26
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.34 x 1.79 x 12.69
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	230.81 x 200.81 x 400.91
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.09 x 7.91 x 15.78
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	4.65
	Bruttogewicht (kg)	6.4
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	2.65
Garantie	Garantie	24 Monate Pick-Up & Return